

ZKXg 系列直线振动筛



ZKXg 系列直线振动筛可供选煤、选矿、发电、制糖、制盐等行业，对中细粒度物料进行干、湿式分级、脱水、脱介、脱泥作业。激振器采用箱式块偏心结构，稀油润滑，结构合理，工艺先进，坚固耐用，维修方便。

ZKXg 系列直线振动筛

振动筛型号	层数	筛面		给料 粒度 (mm)	生产 能力 (t/h)	电机 功率(kW)
		筛面 面积(m ²)	筛孔尺寸 (mm)			
ZKXg936	1	3.24	0.5-13	≤100	20-35	7.5
ZKXg1236	1	4.32	0.5-13	≤100	30-50	7.5
ZKXg1248	1	5.76	0.5-13	≤100	33-53	7.5
ZKXg1536	1	5.4	0.5-13	≤100	33-55	7.5
ZKXg1548	1	7.2	0.5-13	≤100	42-70	11
ZKXg1836	1	6.48	0.5-13	≤100	45-85	11
ZKXg1848	1	8.64	0.5-13	≤100	50-85	11
ZKXg2148	1	10.08	0.5-13	≤100	70-110	11
ZKXg2160	1	12.6	0.5-13	≤100	90-150	2×11
ZKXg2448	1	11.52	0.5-13	≤100	80-125	2×7.5
ZKXg2460	1	14.4	0.5-13	≤100	95-170	2×11
ZKXg936	2	2×3.24	上: 3-80 下: 0.5-13	≤300	20-35	7.5
ZKXg1236	2	2×4.32	上: 3-80 下: 0.5-13	≤300	30-50	7.5
ZKXg1248	2	2×5.76	上: 3-80 下: 0.5-13	≤300	30-55	11
ZKXg1536	2	2×5.4	上: 3-80	≤300	35-55	11

ZKXg1542	2	2×6.3	下: 0.5-13 上: 3-80	≤300	40-55	11
ZKXg1548	2	2×7.2	下: 0.5-13 上: 3-80	≤300	42-70	11
ZKXg1836	2	2×6.48	下: 0.5-13 上: 5-80	≤300	45-80	11
ZKXg1842	2	2×7.56	下: 0.5-13 上: 5-80	≤300	50-90	11
ZKXg1848	2	2×8.64	下: 0.5-13 上: 5-80	≤300	60-100	2×7.5
ZKXg2148	2	2×10.08	下: 0.5-13 上: 5-80	≤300	70-110	2×11
ZKXg2160	2	2×12.6	下: 0.5-13 上: 5-80	≤300	90-150	2×15
ZKXg2448	2	2×11.52	下: 0.5-13 上: 5-80	≤300	80-120	2×11
ZKXg2460	2	2×14.4	下: 0.5-13 上: 5-80	≤300	95-170	2×18.5