

ZK 系列直线振动筛



ZK 系列直线振动筛适用于选煤、选矿、发电、制糖、制盐、污水处理等行业，是对中细物料进行干、湿式粒度分级、脱水、脱介、脱泥作业的高效振动筛。该系列筛机激振器采用块偏心结构，干油润滑，双电机驱动，自同步运转，结构先进，噪音小，经久耐用，筛分效率高。

ZK 系列直线振动筛技术参数

振动筛型号	筛面 层数	筛面		给料粒度 (mm)	生产能力 (t/h)	电机 功率 (kW)
		面积 (m ²)	筛孔尺寸 (mm)			
ZK1022	1	2.2	0.25-13	≤150	3-25	2×4
ZK1230	1	3.6	0.25-13	≤150	5-40	2×5.5
ZK1237	1	4.44	0.25-13	≤150	6-50	2×5.5
ZK1248	1	5.76	0.25-13	≤150	8-65	2×5.5
ZK1445	1	6.3	0.25-13	≤150	9-70	2×7.5
ZK1645	1	7.2	0.25-13	≤150	10-80	2×7.5
ZK1842	1	7.56	0.25-13	≤150	11-85	2×7.5
ZK1845	1	8.1	0.25-13	≤150	12-90	2×11
ZK2045	1	9.0	0.25-13	≤150	14-100	2×11
ZK2052	1	10.4	0.25-13	≤150	15-115	2×15
ZK2060	1	12	0.25-13	≤150	18-135	2×15
ZK2136	1	7.56	0.25-13	≤150	34-85	2×18.5
ZK2430	1	7.2	0.25-13	≤150	11-85	2×11
ZK2442	1	10.08	0.25-13	≤150	10-80	2×11
ZK2445	1	10.8	0.25-13	≤150	14-100	2×15

ZK2452	1	12.48	0.25-13	≤150	20-140	2×15
ZK2460	1	14.4	0.25-13	≤150	25-160	2×15
ZK2742	1	11.34	0.25-13	≤150	16-128	2×22
ZK3042	1	12.6	0.25-13	≤150	21-143	2×15
ZK3052	1	15.6	0.25-13	≤150	22-170	2×18.5
ZK3060	1	18.0	0.25-13	≤150	30-190	2×18.5
2ZK1230	2	23.6	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	12-210	2×7.5
2ZK1236	2	2×4.32	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	14-220	2×11
2ZK1430	2	2×4.2	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	14-220	2×7.5
2ZK1437	2	2×5.18	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	16-240	2×7.5
2ZK1445	2	2×6.3	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	18-260	2×11
2ZK1637	2	2×5.92	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	17-250	2×11
2ZK1645	2	2×7.2	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	20-285	2×11
2ZK1845	2	2×8.1	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	22-320	2×11
2ZK2045	2	2×9	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	25-360	2×18.5
2ZK2060	2	2×12	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	30-480	2×18.5
2ZK2445	2	2×10.8	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	26-380	2×18.5
2ZK2460	2	2×14.4	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	30-540	2×22
2ZK3052	2	2×15.6	上: 3-50 下: 0.25-13	≤300	35-600	2×30