

ZKK 系列大型宽筛面直线振动筛



大型宽筛面直线振动筛主要用于生产能力很大的场合，适于中、细粒度物料干、湿式粒度的分级、脱水、脱介和脱泥作业。 ZKK 大型宽筛面直线振动筛具有生产能力大，筛分效率高，与累积使用多台普通型筛机按同样的生产能力相比，具有节省占地面积、使用可靠、维护方便的特点。该系列振动筛采用块偏心箱式结构、自同步驱动的单电机，结构紧凑。

ZKK 系列大型直线振动筛技术参数

型号	层数	筛面		给料粒度 (mm)	生产能力(t/h)
		宽×长 (m)	筛孔尺寸(mm)		
ZKK3045	1	3.0×4.5	0.5-13	≤50	100-165
ZKK3052	1	3.0×5.2	0.5-13	≤50	115-190
ZKK3061	1	3.0×6.1	0.5-13	≤50	135-225
ZKK3645	1	3.6×4.5	0.5-13	≤50	120-200
ZKK3652	1	3.6×5.2	0.5-13	≤50	135-230
ZKK3661	1	3.6×6.1	0.5-13	≤50	160-270
ZKK3675	1	3.6×7.5	0.5-13	≤50	195-325
2ZKK3052	2	3.0×5.2	上:3-50	≤100	230-400
			下:0.5-13		
2ZKK3061	2	3.0×6.1	上:3-50	≤100	270-460
			下:0.5-13		
2ZKK3652	2	3.6×5.2	上:3-50	≤100	270-480
			下:0.5-13		

2ZKK3661	2	3.6×6.1	上:3-50 下:0.5-13	≤100	320-560
2ZKK3675	2	3.6×7.5	上:3-50 下:0.5-13	≤100	390-650